

Humitest® spécial granulés de bois

L'humidimètre spécialement conçu pour mesurer l'humidité des granulés de bois.



- ➔ Mesure sur site rapide et très précise
- ➔ Méthode sans préparation préalable de l'échantillon
- ➔ Permet d'optimiser les coûts de séchage
- ➔ Menus en français, anglais, allemand espagnol, italien et russe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g) incluant les piles	1 300 g
Dimensions (L x l x H en mm)	260 x 70 x 250
Piles	4 X 1,5V (AA)
Affichage	Ecran à cristaux liquides éclairé Résolution : 0,1% humidité, 0,5°C température
Arrêt automatique	Après 4 minutes
Présentation	Mallette rigide

MODE HUMIDIMÈTRE

Étalonnage	3 à 20% teneur en eau sur masse humide Correction automatique en fonction de la température
Température d'exploitation	0 à 40°C (32-104°F)
Echantillon	280 gr

ENREGISTREMENT DES MESURES

Mode de déclenchement	Automatique
Enregistrements	Quantité : 10 000 Données et numéro de lot du fournisseur enregistrables

ACCESSOIRES FOURNIS

Balance digitale 1 000 g
Verseur gradué 0,5 l

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit Logiciel Humitest spécial granulés de bois
Imprimante thermique portable

GARANTIE ET NORMES

Normes/habilitation	CE, étalonnage basé sur la méthode de déshydratation en étuve de la norme CEN/TS 14961:2005
Garantie	2 ans

L' Humitest spécial granulés de bois permet également d'enregistrer des données de mesure accompagnées du numéro de lot du fournisseur.



SECTEURS D'APPLICATION

BIOENERGIE