

Humitest® Hygro L

**Thermo hygromètre
pour mesures
ponctuelles et suivi
dans le temps.**



- ➔ Mesures ponctuelles de l'humidité et de la température
- ➔ Enregistrement des mesures d'humidité et de température à l'intervalle choisi par l'utilisateur
- ➔ Mesure de l'humidité relative d'équilibre des supports



L'Humitest® Hygro L permet de mesurer l'humidité relative, la température, le point de rosée et le rapport de mélange en ppm (partie par million) / humidité absolue de l'air.



Grâce au kit de connexion, les mesures enregistrées à l'intervalle choisi par l'utilisateur peuvent être transférées de l'Humitest® Hygro L vers un PC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g) incluant les piles	100 g
Dimensions (L x l x H en mm)	175 x 48 x 30 mm
Piles	2 x 1,5V (AA)
Affichage	Écran à cristaux liquides
Arrêt automatique	Oui
Présentation	Étui de protection à fermeture Velcro

MODE HYGROSTICK®

Hygrométrie	41 - 98 % HR : ± 1,75 % 30 - 40 % HR : ± 3 % HR
Température	0° à 50° C (± 0,3 ° C)

MESURE HUMISTICK®

Détection	0-10% HR ± 3 % HR (20-30°C) 10-90% HR ± 2 % HR (20-30°C) 90-100% HR ± 3 % HR (20-30°C)
-----------	--

ENREGISTREMENT DES MESURES

Mode de déclenchement	Manuel ou programmé
Intervalle d'enregistrement	1 min à 24 h
Démarrage d'enregistrement différé	1 min à 24 h
Quantité d'enregistrements	400
Nombre de programmations	1 à 15

ACCESSOIRES EN OPTION

Hygrostick®
Humistick®
Kit logiciel incluant un câble RS 232
Sonde de température de surface
Rallonge pour Hygrostick® et Humistick® (L = 71 cm)
Chevilles pour Hygrostick® (par 20 ou par 100)
Cloche pour Hygrostick®
Boîte de 5 Hygrostick®, sans certificat d'étalonnage
Hygrostick® avec certificat d'étalonnage 3 points

SECTEURS D'APPLICATION

- IMMOBILIER** > Diagnostic technique immobilier - Entretien / maintenance d'immeubles
- SANTÉ, ENVIRONNEMENT** > Hygiène, santé, environnement - Qualité de l'air intérieur
- Bâtiment** > Réception des supports - Menuiserie / parquet