


Trois appareils en un : pour le diagnostic complet de l'humidité dans les constructions.



- ➔ Humidimètre et thermo hygromètre
- ➔ Détecte l'humidité par radiofréquence, mesure par contact de deux électrodes
- ➔ Mesure l'humidité relative, la température ambiante et le point de rosée



L'Humitest® MMS est fourni avec une sonde de température de surface, qui permet de mesurer la condensation et les ponts thermiques.



Les sondes longues isolées, fournies avec l'Humitest® MMS, permettent de mesurer l'humidité en profondeur.

SECTEURS D'APPLICATION

BÂTIMENT > Maîtrise d'œuvre - Peinture - Réception des supports - Menuiserie / parquet - Plomberie

BOIS > Transformation, bois d'œuvre

IMMOBILIER > Diagnostic technique immobilier - Entretien / maintenance d'immeubles

SANTÉ, ENVIRONNEMENT > Hygiène, santé, environnement - Qualité de l'air intérieur

LOISIRS > Caravanes et mobile-homes - Entretien de bateaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids (g) incluant les piles	300 g
Dimensions (L x l x H en mm)	180 x 70 x 45 mm
Piles	2 x 1,5V (AA)
Affichage	Écran à cristaux liquides, biper
Arrêt automatique	Oui
Présentation	Sacoche

MODE HUMIDIMÈTRE (pour les matériaux non conducteurs)

Détection	0 - 1000 (relatif) jusqu'à 19mm de profondeur
Mesure %HBE	8 à 99, les lectures au-dessus de 30% sont relatives
Étalonnage bois	1 échelle - Plus de 150 essences communément utilisées Correction à l'aide de la table d'étalonnage fournie

MESURE HYGROSTICK®

Hygrométrie	41 - 98 % HR : ± 1,75 % 30 - 40 % HR : ± 3 % HR
Température	0° à 50° C (± 0,3 ° C)

MESURE SONDE DE TEMPÉRATURE

Étendue	-10° à 50° C
Précision	± 0,3° C

ACCESSOIRES FOURNIS

Sondes longues isolées 127 mm
Sonde à pointes renforcée
Sonde de température de surface
Rallonge pour Hygrostick® et Humistick® (L = 71 cm)
Hygrostick®
Test d'étalonnage

ACCESSOIRES EN OPTION

Sonde spéciale "matériaux souples"
Sondes longues isolées 240 mm
Marteau à électrodes
Humistick®
Boîte de 5 Hygrostick®, sans certificat d'étalonnage
Hygrostick® avec certificat d'étalonnage 3 points
Cheilles pour Hygrostick® (par 20 ou par 100)
Cloche pour Hygrostick®
Boîtier d'étalonnage (avec certificat)
Certificat d'étalonnage (2 paramètres)